













COME SELEZIONARE LA BANDA IN USCITA

- A. Ad unità spenta, premere il tasto  ed il tasto  contemporaneamente per 5 sec; a questo punto sentirete due “BIP”, si illuminerà il display e si visualizzerà la banda su cui è impostato il dispositivo
- B. Se il dispositivo viene utilizzato come PMR, sul display si visualizzerà “BAND PMR” e non occorre impostare la potenza in uscita
- C. Se invece l’articolo viene utilizzato come LPD, sul display apparirà “BAND LPD” e si può procedere come segue:
 - 1. Premere i tasti / per selezionare la banda
 - 2. Premere il tasto  per confermare la banda scelta
 - 3. Dopo aver selezionato la banda, si avrà la possibilità di selezionare la potenza in uscita (LO – 10Mw; HI – 500mW)
 - 4. Premere il tasto  per confermare la potenza in uscita
- D. Se, come band, viene visualizzato “P • L”, significa che il dispositivo è settato per l’utilizzo come PMR+LPD contemporaneamente, e si possono quindi selezionare la banda e la potenza in uscita come riportato nel punto D.

N.B. Sul territorio italiano, la potenza ammessa per l’uso in modalità LPD è di 10mW. Quindi, relativamente alla banda **LPD**, è necessario utilizzare la POTENZA IN USCITA “LO”.

COME SELEZIONARE LA BANDA IN USCITA

- E. Ad unità spenta, premere il tasto  ed il tasto  contemporaneamente per 5 sec; a questo punto sentirete due “BIP”, si illuminerà il display e si visualizzerà la banda su cui è impostato il dispositivo
- F. Se il dispositivo viene utilizzato come PMR, sul display si visualizzerà “BAND PMR” e non occorre impostare la potenza in uscita
- G. Se invece l’articolo viene utilizzato come LPD, sul display apparirà “BAND LPD” e si può procedere come segue:
 - 5. Premere i tasti / per selezionare la banda
 - 6. Premere il tasto  per confermare la banda scelta
 - 7. Dopo aver selezionato la banda, si avrà la possibilità di selezionare la potenza in uscita (LO – 10Mw; HI – 500mW)
 - 8. Premere il tasto  per confermare la potenza in uscita
- H. Se, come band, viene visualizzato “P • L”, significa che il dispositivo è settato per l’utilizzo come PMR+LPD contemporaneamente, e si possono quindi selezionare la banda e la potenza in uscita come riportato nel punto D.

N.B. Sul territorio italiano, la potenza ammessa per l’uso in modalità LPD è di 10mW. Quindi, relativamente alla banda **LPD**, è necessario utilizzare la POTENZA IN USCITA “LO”.