

SPLITTER HDMI 1X2 CON EXTENDER

Prodotto:



**Fino a 50mt
di distanza**



- Di facile installazione; non è richiesto software e/o regolazioni particolari (Standard di IEEE-568B)
- La distanza di trasmissione massimo è di 50 metri per 1080p utilizzando un cavo di rete CAT6 di alta qualità schermato e con conduttori 100% rame.
- Risoluzione max video 1080p
- Supporto 225MHz / 2.25Gbps per canale (6.75Gbps tutto il canale) di larghezza di banda
- Supporto 12bit per canale (36bit tutti coro) deep color
- Supporto audio non compresso 2 canali come LPCM
- Supporto 3D

Codice:

38.0012559E

Descrizione:

SPLITTER HDMI 1X2 CON EXTENDER SU UN CAVO CAT5e/CAT6, PORTATA 50MT, 1080P 3D (ALIMENTATORI INCLUSI)

Questo Splitter HDMI 1x2 con Extender consente di inviare un singolo segnale HDMI su 2 schermi fino ad una distanza massima di 50mt, mediante cavo CAT5e/6, ad una risoluzione di 1080p.

Specifiche tecniche:

Ingresso segnale:	HDMI
Ingresso segnale video:	0.5 – 1.0 V p-p
Uscita video:	HDMI, DTV/HDTV, 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Larghezza banda video:	2.25Gbps/225MHz
Gamma di frequenza verticale:	50/60Hz
Interlacciamento (50&60Hz):	480i,576i,1080i
Progressivo (50&60Hz):	480p,576p,720p,1080p
Umidità d'esercizio:	10% ~ 85 % RH (senza condensa)
Temperatura di lavoro:	da 0° C a +70° C
Alimentazione:	5V DC
Consumo di energia (MAX):	5W

SCHEMA DI COLLEGAMENTO E FUNZIONAMENTO

