

# SPLITTER/SWITCH HDMI MATRIX 4IN X 2OUT 3D

Prodotto:

Codice:

**38.1000441E**



Descrizione:

## SPLITTER/SWITCH HDMI MATRIX 4IN X 2OUT 3D, 4Kx2K (CON AUDIO) TELECOMANDO

- Permette ad ogni display HDMI di vedere ogni sorgente in qualsiasi momento
- 1 ingresso HDMI supporta il segnale MHL/HDMI, gli altri 3 supportano solo segnale HDMI
- Permette ad ogni sorgente di essere visibile sui 2 display contemporaneamente
- Cavi HDMI o DVI-to-HDMI possono essere usati per connettere gli ingressi e le uscite.
- Ogni ingresso dei display può essere selezionato con il telecomando
- Supporta risoluzione video fino a 4Kx2K (340MHz)
- Supporta una larghezza di banda di 340MHz/3.4Gbps per canale (10.2Gbps tutti i canali).
- Supporta una profondità di colore di 16bit per canale
- Supporta HDCP
- Supporta audio non compresso: LPCM.
- Supporta audio in uscita: Stereo, Toslink e Coassiale
- Supporta audio compresso: DTS Digital, Dolby Digital (incluso DTS-HD e Dolby True HD).
- Supporta tutti i formati 3D: 4Kx2K (340MHz), 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz, larghezza di banda fino a 225MHz.



SEGNALI INGRESSO/USCITA	
Ingresso	1 x MHL/HDMI – 3 x HDMI
Uscita	2 x HDMI/3.5mm/Coassiale/SPDIF
Risoluzione massima	4Kx2K@30Hz
FREQUENZE OPERATIVE	
Larghezza di banda	3.4Gbps/340MHz
Frequenze verticali	24/25/30/50/60Hz
RISOLUZIONE (HDTV)	
Interlacciate (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4K@30Hz
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	190 x 92 x 21 mm
Peso	701g
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura d'utilizzo	0°C to 70°C
Umidità	5% to 90% RH (senza condensa)
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione esterna	5Vdc@2A
Consumo(MAX)	8W