

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR SLIM DA SOFFITTO, 360°

Prodotto:

Codice:

39.RP0133

2000W
Max



Descrizione:


RILEVATORE DI MOVIMENTO IR SLIM DA SOFFITTO, 360°, 20MT CON D&N REGOLABILE, 230VAC, 2000W MAX, IP20

Specifiche Tecniche	
Alimentazione:	220-240V~50/60Hz
Assorbimento:	0.45W (in funzione) 0.1W (a riposo)
Carico massimo:	2000W (resistivo) 1000W (lampade elettroniche)
Grado di protezione:	IP20
Angolo di rilevamento:	360°
Luce ambientale:	3-2000LUX (Regolabile)
Temporizzazione:	Min: 10sec±3sec Max: 10min±3min
Altezza installazione:	2.2m~4m
Velocità di rilevamento:	0.6~1.5m/s
Dimensioni:	Ø120x50mm
Distanza di rilevamento:	2m ~ 20m max (<24°C)
Temperatura di esercizio:	-20°~+40°C
Umidità di esercizio:	<93%RH



P.I.R.

Dimensioni



Funzioni

Il sensore è dotato di 3 regolazioni: LUX, TIME, SENS (ruotare e staccare la cover per accedere alle regolazioni).

- **Funzione Day&Night (LUX):** Il sensore di movimento può essere attivato sotto una soglia di luce ambientale, regolabile.

- **Temporizzatore (TIME):** Il dispositivo è dotato di un temporizzatore (regolabile) che può essere attivato tramite il regolatore (TIME).

- **Sensibilità (SENS):** regolatore sensibilità di rilevazione del movimento.

