

CARICA BATT.NI-MH/NI-CD 6CH CON DISPLAY LCD

Prodotto:



8 SLOT

DISPLAY LCD



USCITA USB
5V - 1000mA

Codice:

41.13482

Descrizione:

CARICA BATTERIE NI-MH E NI-CD CON DISPLAY LCD - 8 SLOT

Specifiche Tecniche

Tensione in ingresso	100-240Vac, 50/60Hz, 390mA
Tipo di batterie ricaricabili	AA/AAA/C/D/9V (Ni-Cd ed Ni-MH)
Uscita USB	5V 1000mA
Indicatore luminoso LED	Un indicatore luminoso rosso per ogni canale (8 totali)
Dimensioni	180x143,5x53mm
Temperatura di lavoro	0°C ~ +25°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ~ +60°C

Funzioni

- Modalità rigenerazione batteria
- Modalità pre - carica
- Modalità carica veloce
- Modalità mantenimento della carica

Il carica batterie può essere utilizzato anche per alimentare dispositivi USB, grazie alla relativa uscita 5V \pm 1000mA. E' possibile utilizzare sia la funzione carica batterie che la funzione alimentatore simultaneamente, ma ovviamente il processo di carica potrebbe essere più lento e rispecchierà i valori presenti all'interno della seguente tabella:

Batteria	Uscita USB non utilizzata	Uscita USB utilizzata Corrente >450mA
6x1,2V AAA	500mA	250mA
6x1,2VAA	1000mA	500mA
4x1,2V C o D	1000mA	500mA
2x9V	70mA	35mA