

CARICA BATTERIA LI-ION/NI-MH/NI-CD 2CH

Prodotto:



Caratteristiche

- Contatti regolabili.
- Adatto per caricare diversi modelli di batterie (funzione carica batterie):
14500/18500/18650/17670/175 00/16650/2 2650 al Litio; AA/AAA Ni-Cd e Ni-MH.
- Adatto per ricaricare dispositivi USB (funzione alimentatore).
- Indicatore luminoso (LED rosso e verde).

USB MICRO - B
5V - 2100mA

Codice:

41.13019

Descrizione:

CARICA BATTERIE PER BATTERIE LI-ION, NI-MH, NI-CD A 2 CANALI



Specifiche Tecniche

Tipologia batterie ricaricabili	Batterie Li-ion e NI-MH/NI-CD (AA/AAA)
Tensione di ingresso	Micro USB 5V/2.1A
Tensione di uscita	USB 5V/2.1A
LED	2 LED (rosso / verde) indicatori di carica
Dimensioni	112.9x48x27.3 mm
Temperature di lavoro	0°C ~ +25°C
Temperature di stoccaggio	-25°C ~ +60°C
Umidità di lavoro	20% - 90% Rh (senza condensa)
Umidità di stoccaggio	10% - 90% Rh (senza condensa)

	Ricarica della batteria (tramite alimentatore AC)	Ricarica della batteria (tramite PC)
Uscita USB	5V/2100mA	5V/500mA (o inferiore)
Nessun dispositivo collegato all'uscita USB	3,7V*2/1000mA (Li-ion) 1,4V*2/1000mA (Ni-Cd/Ni-MH)	3,7V/250mA (Li-ion) 1,4V*2/250mA (Ni-Cd/Ni-MH)
Uscita USB (<1000mA)	3,7V*2/500mA (Li-ion) 1,4V*2/500mA (Ni-Cd/Ni-MH)	NA
Uscita USB (>1000mA)	NA	NA