




## LAMPADA LED COB R7s-L118, 14W, FA300°

Prodotto:

Codice:



14W

1700  
lm

39.932114C

39.932114F

39.932114N

Descrizione:

Codici	39.932114C	39.932114F	39.932114N
<b>Dati elettrici e meccanici:</b>			
Potenza nominale:	14W		
Potenza caratteristica:	14W		
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50 Hz		
Corrente Caratteristica:	70mA		
Fattore di potenza:	>0,9		
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C		
<b>Dati fotometrici e illuminotecnici:</b>			
Flusso luminoso totale nominale:	1600lm	1700lm	1700lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	1600lm	1700lm	1700lm
Flusso luminoso utile 90°:	N/A	N/A	N/A
Flusso luminoso utile 120°:	N/A	N/A	N/A
Temperatura di colore nominale:	3000K	6500K	4000K
Temperatura di colore caratteristica:	3000K	6500K	4000K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA≥80		
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA≥80		
Tonalità di luce:	Bianca calda	Bianca fredda	Bianca naturale
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM		
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)		
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)		
Angolo di diffusione:	FA 300°		
Intensità di picco ad 1m:	N/A		
Illuminamento ad 1mt:	N/A		
<b>Durata:</b>			
Vita nominale della lampada:	30000h		
Vita caratteristica della lampada:	30000h		
Numero di cicli di accensione prima di un guasto:	≥15000		
Mantenimento del flusso luminoso:	80%		
<b>Dati fisici:</b>			
Tipologia:	Lampada LED		
Grado di protezione:	ordinario		
Dimensioni:	28x118mm		
Corpo:	Alluminio + policarbonato		
<b>Dati di Prodotto aggiuntivi:</b>			
Tipo di attacco:	R7s		
Dimmerabile:	No		
Classe etichetta energetica:	A+		
Consumo Energetico Ponderato:	14kWh/1000h		

### GRAFICO DIFFUSIONE LUCE

