

FARETTO LED W.FLOOD DA INCASSO 8W, BA100°

Prodotto:

Codice:


39.9TS041008C
39.9TS041008N



8W

**640
lm**

GRAFICO DIFFUSIONE LUCE



CONO DIFFUSIONE LUCE

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=53.7°+52.1°	G=0.0 Max non a G
1.00	2.65	265	74		
2.00	5.29	66	18		
3.00	7.94	29	8		
4.00	10.59	17	5		
5.00	13.23	11	3		

Descrizione:

Codici	39.9TS041008C	39.9TS041008N
Dati elettrici e meccanici:		
Potenza nominale:	8W	
Potenza caratteristica:	8W	
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50/60 Hz	
Corrente Caratteristica:	70mA	
Fattore di potenza:	>0,5	
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C	
Dati fotometrici e illuminotecnici:		
Flusso luminoso totale nominale:	600lm	640lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	600lm	640lm
Temperatura di colore nominale:	3000K	4000K
Temperatura di colore caratteristica:	3000K	4000K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80	
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80	
Tonalità di luce:	Bianca Calda	Bianca Naturale
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM	
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)	
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)	
Angolo di diffusione:	BA 100°	
Intensità di picco ad 1m:	N/A	
Illuminamento ad 1mt:	N/A	
Durata:		
Vita nominale della lampada:	30000h	
Vita caratteristica della lampada:	30000h	
Mantenimento del flusso luminoso:	80%	
Dati fisici:		
Tipologia:	Apparecchio LED	
Grado di protezione:	ordinario	
Dimensioni:	Ø78x53mm (foro Ø60mm)	
Dati di Prodotto aggiuntivi:		
Tipo di attacco:	Conduttori liberi	
Dimmerabile:	No	

