


## TELECAMERA PTZ, 10X (5,1-51,0) IP- POE - ONVIF - 4MPX, IP66

Prodotto:

# 4 Mpx



Hisee

Codice:

**75.IP46402P5**

Descrizione:

Specifiche tecniche:	
Sensore immagine	CMOS 1/3" OV4689
Risoluzione	<b>4 Mpx</b>
Pixels	2592x1520p
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Lunghezza focale (f)	<b>Zoom ottico 10X (5,1-55mm lente Mpx) Autofocus</b>
Sensibilità	0,001lux / F2.0 (0 Lux con IR LED ON)
IR LED Montati	4+2 LED Array/Laser
IR LED ON	Under 10 Lux con CDS
IR distanza di visuale	80mt (circa)
PAN/TILT:	
Angolo di rotazione Pan	220° - Orizzontale (velocità 30°/sec. Max)
Angolo di rotazione Tilt	85° con Auto flip - Verticale (velocità 25°/sec. Max)
Preset di programmazione	Sì, 220
Programmazione Tour	Sì, 3 Tour con 16 preset per tour
Programmazione Auto PAN	Sì
NETWORK	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M
Protocollo Network	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP, DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/6, SNMP,QoS,UPnP,NTP
ONVIF Supportato	V2.2 o superiore
Network Preview	Web server embedded, Support IE
P2P	Sì, APP Hisee
VIDEO	
Codifica Video	H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile
Risoluzione	Main stream:1080p/720p@25fps; Sub stream: 640*/480*360@25fps
Bitrate	256Kbps~10Mbps
CBR/VBR	Supportato
DATI ELETTRICI E MECCANICI	
Alimentazione	12V DC / 3000mA (Alimentatore non in dotazione)
Dimensioni (mm)	306x184mm
Standard protezione	IP66
Peso	1.25 Kg.
Temperatura di lavoro	-40°C / +60°C
Umidità di funzionamento	0-90% senza condensa
Colore	Bianco opaco
FEATURES	
Tipo di case	Da esterno
Note	Staffa a parete



Angolo di rotazione Tilt

Angolo di rotazione Pan

