

TELECAMERA DOME IP POE 5MPX H265, IP66, LENTE VARIFOCAL

Prodotto:

Codice:

75.IP551135P2W



5 Mpx



Audio IN / OUT




APP VSS Mobile



Server Cloud P2P
<http://www.vssweb.net>

5 Mpx	CMOS 1/2.7" OS05A10 +HI3516D	2592x1944p	0,01 LUX IR LED on	LENTE 2,8-12mm Mpx
24 LED	Day & Night	COLORE	IR Meccanico	DNR
IP 66	QR CODE	Protocolli ONVIF		



Descrizione:

Specifiche tecniche:	
Sensore Immagine	CMOS 1/2.7" OS05A10+Hi3516D
Pixels	2592x1944p (5 Megapixel)
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥50db
IR	24 LED SMD High Power
ICR	Si
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Tipo lente	2.8-12mm lente Varifocale
NETWORK	
Interfaccia Network	RJ45 (10/100M) Waterproof (IP65)
Protocollo Network	TCP/IP,UDP,TCP,UPnP,DNS,PPPoE, SMTP, DDNS, Onvif, PoE
ONVIF Supportato	V2.2 o superiore
Network Preview	Smartphone e Tablet Apple/Android, Browser IE
Server cloud P2P	Supportato
Audio	IN - OUT
VIDEO	
Codifica Video	H.265 / H.264
Risoluzione	Main 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx, 1Mpx / Sub VGA/D1
CBR/VBR	Supportato
ALTRO	
Temp. Di lavoro	-10°C--+50°C
Umidità di lavoro	0% - 90% Senza condensa
Alimentazione	DC 12V - 650mA / PoE 48V
Protezione	IP66
Dimensioni	102x120mm

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU51	<p>Materiale: Alluminio Standard protezione: IP20 Adatto per installazioni in interno o esterno (sotto pensilina o ballatoio). Utilizzabile con: 75.AH51132U2W - 75.AP51133U2W Dimensioni: Ø120x38mm Consente l'alloggiamento del cablaggio video e alimentazione rendendo l'installazione della telecamera più semplice e ordinata.</p>

