

NUOVA SERIE XVR 75.AHD7004/08/16 - 1080H

Prodotto:



Mouse incluso




Backup e Registrazione allarme movimento su drive remoto



APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320
CMS MAC - VMSLite
Server Cloud IE WINDOWS



Menu grafico semplificato



<http://lifeddns.it/bitvision>



H.264



75.AHD7004

Supporta fino a 9 telecamere IP 2MPx - 46Mbps Max

H.265



75.AHD7008

Supporta fino a 12 telecamere IP 5MPx - 48Mbps Max



75.AHD7016

Supporta fino a 16 telecamere IP 8MPx - 80Mbps Max

Vantaggi H.265

- Qualità migliore delle immagini
- Possibilità di passare a risoluzioni fino a 8 Mpx
- A parità di risoluzioni, minor spazio occupato.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

NUOVA SERIE XVR 75.AHD7004/08/16 - 1080H



Codice:

75.AHD7004

75.AHD7008

75.AHD7016

Descrizione:

| CODICE | 75.AHD7004 | 75.AHD7008 | 75.AHD7016 |
|--|--|--|--|
| Ingressi video | | | |
| Modo Cablato BNC | 4 CH 1080P | 8 CH 1080P | 16 CH 1080P |
| Modo Ibrido | 6 CH : 2 BNC + 4 IP TVI/AHD/CVI Max 1080P CVBS 960P IP: Max 1080P | 8 CH : 6 BNC + 2 IP 8 CH : 4 BNC + 4 IP 8 CH : 2 BNC + 6 IP TVI/AHD/CVI Max 1080P CVBS 960P IP: Max 5Mpx | 16 CH : 14 BNC + 2 IP 16 CH : 12 BNC + 4 IP 16 CH : 10 BNC + 6 IP 16 CH : 8 BNC + 8 IP 16 CH : 6 BNC + 10 IP 16 CH : 4 BNC + 12 IP 16 CH : 2 BNC + 14 IP TVI/AHD/CVI Max 1080P CVBS 960P IP: Max 8Mpx (4K) |
| Modo IP (Onvif) | 9 CH 1080P | 12 CH MAX 5Mpx | 16 CH MAX 8Mpx (4K) |
| Bandwidth modo IP | ≤46Mbps | ≤48Mbps | ≤80Mbps |
| Audio | | | |
| Ingressi/Uscite | 4 IN / 1 OUT RCA | 4 IN / 1 OUT RCA | 4 IN / 1 OUT RCA |
| Allarmi | | | |
| Contatti Allarmati | No | No | No |
| Rilevazione di movimento e invio Email | Si | Si | Si |
| PTZ | | | |
| RS485 | Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255 | Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255 | Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255 |
| UTC | Si | Si | Si |
| Uscita Video | | | |
| VGA | 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI | 1920×1080P/60Hz 1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz 1024×768/60Hz | 4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | 4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Registrazione | | | |
| Compressione Video / Audio | H.264 / G.711u | H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u | H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u |
| Risoluzione registrazione modo cablato | 1080H@4x25fps | 1080H@8x15fps 960H@8x22fps | 1080H@16x15fps 960H@16x22fps |
| Risoluzione registrazione modo IP | 1080P@9x25fps | 5MP@8x25fps 4MP@12x25fps | 4K-8MP@8x25fps 5MP@12x25fps 4MP@16x25fps |
| Modo registrazione | Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento | Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento | Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento |
| Riproduzione & Backup | | | |
| Modo ricerca | Manuale / Data - Ora / Movimento | Manuale / Data - Ora / Movimento | Manuale / Data - Ora / Movimento |
| Backup | Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN | Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN | Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN |
| Rete | | | |
| Interfaccia LAN | 1 RJ45 10M/100M | 1 RJ45 10M/100M | 1 RJ45 10M/100M |
| Funzioni di rete | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE |
| Web Browser | IE8-11 | IE8-11 | IE8-11 |
| CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android ,Android pad | iPhone, iPad, Android ,Android pad | iPhone, iPad, Android ,Android pad |
| Hard Disk | | | |
| Capacità | 1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 6TB) | 1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB) | 1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB) |
| Generali | | | |
| Porte USB | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 |
| Consumo (senza HDD) | DC 12V ≤6W | DC 12V ≤6W | DC 12V ≤6W |
| Temperatura | -10~55°C/10~90% | -10~55°C/10~90% | -10~55°C/10~90% |
| Dimensioni (W×D×H) e Peso | 260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD) | 260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD) | 260*230*43(mm) - 2kg (Senza HDD) |