

**APPLIQUE DA PARETE SLIM, IP54, IN ALLUMINIO**

**APPLIQUE**  
**DA PARETE SLIM**

**IP54**

Temperatura di colore Calda e Naturale



**Potenza 2x6W**

**550lm**

DOPPIO FASCIO DI  
LUCE



Tipo di attacco: Conduttori Liberi

Codice	Resa dei colori	Temperatura di colore	Tensione di alimentazione	Driver	D x L x Hcm	Colore	Peso
<b>39.9PL3196GC</b>	RA 80	3000K	220-240V~ 50/60Hz	27-40V $\overline{=}$ , 300mA 52V $\overline{=}$ Max	175x90x29mm	Alluminio grigio	557g
<b>39.9PL3196WC</b>	RA 80	3000K	220-240V~ 50/60Hz	27-40V $\overline{=}$ , 300mA 52V $\overline{=}$ Max	175x90x29mm	Alluminio bianco	557g
<b>39.9PL3196GN</b>	RA 80	4000K	220-240V~ 50/60Hz	27-40V $\overline{=}$ , 300mA 52V $\overline{=}$ Max	175x90x29mm	Alluminio grigio	557g
<b>39.9PL3196WN</b>	RA 80	4000K	220-240V~ 50/60Hz	27-40V $\overline{=}$ , 300mA 52V $\overline{=}$ Max	175x90x29mm	Alluminio bianco	557g