

TELECAMERA PTZ IP DOME 5",22X (3,9-85,5) IP POE ONVIF 5MPX, IP66

Prodotto:



5 Mpx



Codice:

75.IP56150P22

Descrizione:

Specifiche tecniche:	
Sensore immagine	CMOS 1/2,5" APTINA
Risoluzione	5 Mpx
Pixels	2592x1944p
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Lunghezza focale (f)	Zoom ottico 22X (3,9-85,5mm lente Mpx) Autofocus
IR LED Montati	6 LED Array
IR LED ON	Under 10 Lux con CDS
IR distanza di visuale	60mt (circa)
PAN/TILT:	
Angolo di rotazione Pan	360° - Orizzontale (velocità 45°/sec. Max)
Angolo di rotazione Tilt	180° con Auto flip - Verticale (velocità 30°/sec. Max)
Preset di programmazione	Sì, 220
Programmazione Tour	Sì, 3 Tour con 16 preset per tour
Programmazione Auto PAN	Sì
NETWORK	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M
Protocollo Network	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP, DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPV4/6, SNMP,QoS,UPnP,NTP
ONVIF Supportato	V2.2 o superiore
Network Preview	Web server embedded, Support IE
P2P	Sì, APP BitVision
VIDEO	
Codifica Video	H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile
Risoluzione	Main stream:5Mpx/1080p/720p@25fps Sub stream: 640*/480*360@25fps
Bitrate	256Kbps~10Mbps
CBR/VBR	Supportato
DATI ELETTRICI E MECCANICI	
Alimentazione	12V $\overline{=}$ / 3000mA (Alimentatore in dotazione)
Dimensioni (mm)	295xØ170x280mm(WxDxH) - 5"
Standard protezione	IP66
Temperatura di lavoro	-40°C / +60°C
Umidità di funzionamento	0-90% senza condensa
Colore	Bianco opaco/nero



OPTIONAL



Codice:

75.GL218

Descrizione:

Supporto da palo doppio 180x145mm