

PROIETTORI LED IP66-IK08 - 150W

PROIETTORI LED

Idoneo per illuminazione campi sportivi



**IP66
IK08**

Luce calda 3000K

luce naturale 4000K

luce fredda 5700K

**21000
LUMEN**



LED LUMILEDS

150W



ESEMPIO
INSTALLAZIONELENTE



39.9F6515S18



39.9F6515S14



39.9F00SP1



39.9F65Z01



Con Driver Philips Xitanium
avente range di tensione da 202V~ a 254V~

Protezione impulsi alta tensione:
L-N: 4KV
L/N-GND:4KV

GUARDA IL VIDEO SU **YouTube**
[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=N5U6EBWtHWc](https://www.youtube.com/watch?v=N5U6EBWtHWc)

RA 70 | 50.000h | WARM UP TIME 95% Φ Istantaneo | Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Watt	Colore	Lumen	Attacco	Angolo Fascio	Dimensioni	Peso
39.9F6515C	150W	3000K	20250	conduttori liberi	BA 110°	386x256x65mm	4,5Kg
39.9F6515N	150W	4000K	21000				
39.9F6515F	150W	5700K	21000				

ACCESSORI OPZIONALI

39.9F65Z01	ZANCA DI FISSAGGIO A PALO PER PROIETTORI SERIE 39.9F65*
39.9F00SP1	Circuito di protezione sovratensioni 10kV - 120-277Vac IP65 per Proiettori serie 39.9F65*
39.9F6515S18	LENTE DI RICAMBIO ASIMMETTRICA 80° / 130° PER PROIETTORI SERIE 39.9F6515F
39.9F6515S14	LENTE DI RICAMBIO 60° PER PROIETTORI SERIE 39.9F6515F