

PROIETTORI IP65 CON PANNELLO SOLARE - DIMMERABILI

**PROIETTORE LED DIMMERABILE
CON PANNELLO SOLARE E
RILEVATORE DI
MOVIMENTO A MICROONDE**

BATTERIA: La batteria è facilmente sostituibile con una dello stesso modello. Il vano batteria si trova nella parte posteriore del proiettore.

LUCE NATURALE 4000K

IP65



DUE MODALITÀ DI UTILIZZO

Modalità STANDARD: Il Faro si accende al crepuscolo con luce piena, per poi diminuire gradualmente l'intensità al passare delle ore.

Modalità con SENSORE: Attivata la funzione, il Faro resta acceso in modalità cortesia per poi passare a luce piena non appena rilevato un movimento.



GUARDA IL VIDEO SU **YouTube**

[HTTPS://YOUTU.BE/BSH2SAPfEIk](https://youtu.be/BSH2SAPfEIk)

Codice	39.9FB110NS	39.9FB115NS
Proiettore		
Assorb. MAX	10W*	15W**
Flusso luminoso	1000lm	1600lm
Cavo	100cm sezione 2x1,5mm ²	
Dimensioni / Peso	228x261x47mm / 2,1Kg	274x314x47mm / 2,97Kg
Batteria		
Modello	4x32700 LiFePO ₄ - 3,2V 24Ah	6x32700 LiFePO ₄ - 3,2V 36Ah
Tempo di ricarica	5-8 ore per carica totale	
Pannello solare		
Dati elettrici	6V 20W	6V 30W
Corpo	Polisilicio	
Dimensioni / Peso	450x350x17mm / 1,5Kg	350x600x17mm / 1,95Kg

* Il faro è dotato di modulo LED da 100W, ma è alimentato al 10% della potenza massima per preservare la durata della vita della batteria.

** Il faro è dotato di modulo LED da 150W, ma è alimentato al 10% della potenza massima per preservare la durata della vita della batteria.

Codice	Descrizione
39.9FB100L	Staffa 60cm per montaggio proiettori serie 39.9FB1* BIANCO