

## TELECAMERA BULLET 8Mpx, LENTE FISSA FULL COLOR

Prodotto:

Codice:

**H265+**  
**8MPx**



iVMS320 Software  
Mac / Windows



APP BitVision  
iOS / Android

CMOS  
1/2,7"  
SC500AI

3840  
x  
2160

0,01  
LUX  
IR LED on

Day & Night

LENTE  
3,6mm



2LED  
HP3015U

8  
Mpx

COLORE

IR  
Meccanico

IP  
67



**75.IPC880223F3**

Descrizione:

Parametri	
Sensore Immagine	1/2,7" CMOS SC500AI
Processore Dsp	Sigmastar SSC338Q
Risoluzione	8Mpx
Illuminazione Minima	0.01 Lux (0 Lux con IR LED ON)
IR LED	Full Color, 2 Pz. a luce calda HP 3015U
Distanza LED	25 m
Lunghezza Focale	3,6 mm Lente Fissa
Focus	Fisso
Filtro IR	SI (ICR)
Network	
Interfaccia Network	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocollo/ONVIF	ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
P2P/App	BitVision
Browser supportati	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Opera, Mac Safari
Video	
Codifica video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Flusso Video	MainStream: 3840x2160@20fps; 2592x1536@20fps; 2560x1440@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps SubStream: 720x480@20fps TriStream: 1280x720@20fps; 720x480@20fps
Altro	
Protezione	IP67
Temp. di lavoro	-10°C~+60°C RH95% Max
Alimentazione	12Vdc / 1000mA - PoE 48V integrato
Alimentazione PoE	PoE 48V
Audio	Si, tramite presa RCA
Dimensione	175(W) x 65(H) x 71(D)mm
Peso	700 g

### ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
<b>75.GLU31</b>	BOX CABLAGGI <b>IP65</b> TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/550
<b>75.13002</b>	MICROFONO PER CCTV 12V, FREQ:20-160.000HZ, IMP.150OHMS