

XVR 4CH/8CH/16CH SERIE LITE 5Mpx

Prodotto:

H.265



Mouse incluso



In IP - 5Mpx
In AHD/TVI - 5Mpx@12fps

Schema riepilogativo XVR serie LITE 5Mpx

Codice	75.AHD7004V2 - H.265	75.AHD7008V2 - H.265+	75.AHD7016V2 - H.265+
Canali Ingresso Video	Modalità Normale: 4 Canali Analogici TVI/AHD: 5Mpx@12fps; AHD/TVI/CVI: 4Mpx@15fps; AHD/TVI: 3Mpx@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H	Modalità Normale: 8 Canali Analogici TVI/AHD: 5Mpx@12fps; AHD/TVI/CVI: 4Mpx@15fps; AHD/TVI: 3Mpx@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H	Modalità Normale: 16 Canali Analogici TVI/AHD: 5Mpx@12fps; AHD/TVI/CVI: 4Mpx@15fps; AHD/TVI: 3Mpx; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H
	Modalità Ibrida: 2 CH Analogici + 4 canali IP max 2Mpx TVI/AHD: 5Mpx@12fps; AHD/TVI/CVI: 4Mpx@15fps; AHD/TVI: 3Mpx@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H	Modalità Ibrida: 2CH Analogici (5Mpx)+7CH IP (max 5Mpx), 4CH Analogici (5Mpx)+5CH IP (max 5Mpx), 6CH Analogici (5Mpx)+3CH IP (max 5Mpx)	Modalità Ibrida: 2CH Analogici (5Mpx)+14CH IP (max 8Mpx), 4CH Analogici (5Mpx)+12CH IP (max 8Mpx), 6CH Analogici (5Mpx)+10CH IP (max 8Mpx), 8CH Analogici (5Mpx)+8CH IP (max 8Mpx), 10CH Analogici (5Mpx)+6CH IP (max 8Mpx), 12CH Analogici (5Mpx)+4CH IP (max 8Mpx), 14CH Analogici (5Mpx)+2CH IP (max 8Mpx)
	Modalità IP: 9 Canali 5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080P/960P/720P Banda max ≤48M	Modalità IP: 16 Canali 5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080P/960P/720P Banda max ≤48M	Modalità IP: 16 Canali 8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080P/960P/720P Banda max ≤80M

TELECAMERE 5Mpx

Foto	Codice	Descrizione
	75.AS80217U3W	Telecamera Bullet 4in1AHD,5Mpx IP67 L.3,6mm, 20 LEDx14µ,CMOS1/2.5" K03+FH8538M,UTC
	75.AS40607U2W	Telecamera Bullet 4in1 AHD 5Mpx IP67 L.2.8-12mm, 4 LEDx42µ,CMOS1/2.5" K03+FH8538M,UTC, Bianca
	75.AS50217U3W	Telecamera Dome 4in1 AHD 5Mpx IP67 L.3,6mm,18 LEDx14µ,CMOS1/2.5" K03 ,UTC,Bianca