

## ALIMENTATORE CONTENITORE PLASTICO TENSIONE COSTANTE

IP  
20



Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento

CONFORME ALLA NORMA ARMONIZZATA EN 55015

Codice	Potenza	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Dimensioni
<b>41.ASC10012</b>	100W	<b>100-240Vac</b>	<b>12V</b>	3,33A	180*66*32mm
<b>41.ASC10024</b>	100W	<b>100-240Vac</b>	<b>24V</b>	4,16A	180*66*32mm

## ALIMENTATORE CONTENITORE PLASTICO TENSIONE COSTANTE

IP  
20



Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento

CONFORME ALLA NORMA ARMONIZZATA EN 55015

Codice	Potenza	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Dimensioni
<b>41.ASC15012</b>	150W	<b>100-240Vac</b>	<b>12V</b>	12,5A	205*71*32mm
<b>41.ASC15024</b>	150W	<b>100-240Vac</b>	<b>24V</b>	6,25A	205*71*32mm

## ALIMENTATORE CONTENITORE PLASTICO TENSIONE COSTANTE

IP  
20



Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento

CONFORME ALLA NORMA ARMONIZZATA EN 55015

Codice	Potenza	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Dimensioni
<b>41.ASC20024</b>	200W	<b>100-240Vac</b>	<b>24V</b>	8,33A	205*71*32mm