

PROIETTORI LED DA ESTERNO SERIE FB4


con PANNELLO SOLARE e TELECOMANDO




TRI-COLOR




39.9FB4100CFN



39.9FB4200CFN



39.9FB4300CFN



MODELLO TRICOLOR
COLORE SELEZIONABILE (3000K - 4000K - 6500K)
DA TELECOMANDO

MODALITÀ STANDARD: Il Faro si accende al crepuscolo con un'intensità luminosa più bassa rispetto alla totale, poi aumenta e successivamente diminuisce gradualmente al passare delle ore, per garantire luce fino all'alba.



CLASSE III



Dimmerabile



30.000h



RA 80

Codice	Autonomia	Flusso uscente	Batteria	Dimensioni	Peso	Attacco
39.9FB4100CFN	12h	1500lm	LiFePO4 3,2Vcc 12Ah	280x196x30mm	2600g	Connettore a 2 pin con chiusura impermeabile
39.9FB4200CFN	12h	2400lm	LiFePO4 3,2Vcc 18Ah	350x245x30mm	3100g	Connettore a 2 pin con chiusura impermeabile
39.9FB4300CFN	12h	3400lm	LiFePO4 3,2Vcc 24Ah	380x280x35mm	4100g	Connettore a 2 pin con chiusura impermeabile