

FOTOCELLULA DA ESTERNO / LAMPEGGIANTE PER CANCELLI

Prodotto:

Codice:

55.CHR500



TX

RX

FOTOCELLULA DA ESTERNO (TX/RX)

	TX	RX
Alimentazione	10,5-45Vdc / 10,5-35Vac	
Portata	25m	
Contatto relè	1A a 24Vdc	
Assorbimento di corrente	12Vdc 8mA	12Vdc 30mA
	12Vac 18mA	12Vac 70mA
Temperatura di utilizzo	-10...+55°C	
Tempo di risposta	30ms	
Frequenza impulsi infrarosso	550Hz	
Lunghezza d'onda infrarosso	950nm	
Dimensioni	61 x 91 x 34mm	

Prodotto:

Codice:

55.CHR510



LAMPEGGIANTE CON CIRCUITO DI AUTOLAMPEGGIO

Modello con circuito LED integrato.
Dotato di scheda elettronica per autolampeggio
Tensione di alimentazione 230Vac

Codice:

55.CHR511

LAMPEGGIANTE (LUCE FISSA)

Modello con attacco E14 e lampada LED
Non essendo dotato del circuito di autolampeggio dev'essere alimentato con la tensione intermittente fornita dalla centralina
Tensione di alimentazione 24Vac

ESEMPIO
INSTALLAZIONE

