

BACKLIGHT PANEL LED

BACKLIGHT PANEL LED 60x60
UGR<19
DA INCASSO / DA SOSPENSIONE
CORNICE ALLUMINIO



40W

4000lm



Pannello a LED adatto per ambienti di lavoro

Con DRIVER **PHILIPS**



Alimentazione:
Driver esterno Philips ad alta efficienza
in dotazione o con driver dimmerabile
opzionale



Codice	Potenza	Lumen TOTALE	Kelvin	Fascio BA	Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
39.9P062040N40	40W	4000lm	4000K	BA 90°	30000h	35mm	595mm	595mm	1,6Kg

ARTICOLI OPZIONALI

41.TDM051



Trasformatore Corrente Costante Dimmerabile Multif. per LED, 550-1050mA, 44W, DALI Comp, Lifud

41.TEC026



Kit Conversione in Emergenza Luci LED, In 100-277Vac - Out 220Vac, Max Carico 40W (Bat. 12V 3Ah)

39.9P064040R



Kit 4 TIRANTI CON CAVO IN ACCIAIO PER PANNELLI 39.9P064*, 39.9P065*, 39.9P036* e 39.9P034*, L.1m