
BINARIO A PLAFONE E SOSPENSIONE 24V

SERIE INVISIBLE

IP 20

A SOFFITTO, A SOSPENSIONE E A PARETE





ARTICOLI OPZIONALI

Codice	Descrizione
39.9TL024B010	Kit per installazione a sospensione, cavo 1.5m, per binari serie INVISIBLE 39.9TL024BC* e 39.9TL024BH*

CLASSE III

24V⎓

Alluminio
Nero RAL 9005

Per qualsiasi tipo di installazione non superare mai la potenza massima di 200W
Massimo peso supportato 5Kg
Minima distanza fra proiettori 30cm
Con terminale di chiusura.

1m


Codice	Tensione di alimentazione	Temperatura di esercizio	Modello	Dimensioni	Peso
39.9TL024BC01B	24Vdc	-20°C ~ +40°C	ON-OFF	1000x11x19mm	210g

2m

Codice	Tensione di alimentazione	Temperatura di esercizio	Modello	Dimensioni	Peso
39.9TL024BC02B	24Vdc	-20°C ~ +40°C	ON-OFF	2000x11x19mm	470g

ARTICOLI OPZIONALI






Codice

39.9TL024BC26BH

Descrizione

Giunto Tipo 90° Orizzontale compatibile con binari serie INVISIBLE 39.9TL024BC*





Codice

39.9TL024BC26BV

Descrizione

Giunto Tipo 90° Verticale compatibile con binari serie INVISIBLE 39.9TL024BC*

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative