

ACCESS POINT DA SOFFITTO DUAL BAND

Prodotto

Codice

82.32M011

Descrizione

OMADA

140m²

ACCESS POINT DA SOFFITTO DUAL BAND (2.4GHZ & 5.0GHZ) WI-FI 6 AX3000 OMADA



Modello	EAP653
Antenna	Internal Omni • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi
Velocità trasmissione dati	Velocità dati dual-band fino a 3000 Mbps Banda 2.4 GHz 2x2 MIMO con velocità fino a 574 Mbps Banda 5 GHz band 2x2 MIMO con velocità fino a 2402 Mbps
Standard e Protocollo	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Porte	1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet Port (supporta IEEE802.3at PoE)
Pulsanti	Pulsante Reset
Sicurezza wireless	• Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Portata del segnale	140m ²
Alimentazione	• 802.3at PoE • 12V DC (alimentatore non incluso) 12Vdc / 1.0A • 48V Passive PoE
Dimensioni	160×160×33.6mm
Temperatura di esercizio	0°C~40°C

