FARETTI LED DA GIARDINO 220V


IP 65 | IK 07

Installabile sul terreno tramite picchetto e a parete o su pavimento tramite staffa

NEW

BA 60°
570lm






39.9PL0422*

BA 24°
550lm





39.9PL0421*

Lunghezza cavo 50cm
Cavo di alimentazione gommato 3x0,75mm²

CLASSE I | 15.000h | Non Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz | CRI 80

NEW

Codice	Potenza	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin	Fascio (BA)	Dimensioni	Peso	Attacco
39.9PL0422C	6W	550lm	1100lm	3000K	BA 60°	Ø40x99mm (faretto) 37x65mm (staffa) 150mm (picchetto)	237g	Conduttori liberi
39.9PL0422N	6W	570lm	1200lm	4000K	BA 60°	Ø40x99mm (faretto) 37x65mm (staffa) 150mm (picchetto)	237g	Conduttori liberi
39.9PL0421C	6W	550lm	970lm	3000K	BA 24°	Ø42x80mm (faretto) 49x69mm (staffa) 160mm (picchetto)	200g	Conduttori liberi
39.9PL0421N	6W	550lm	970lm	4000K	BA 24°	Ø42x80mm (faretto) 49x69mm (staffa) 160mm (picchetto)	200g	Conduttori liberi

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative